

型號	LED 路燈主要技術參數												
DPL-60W-A	<p data-bbox="1043 338 1171 371">EPISTAR</p> <p data-bbox="850 383 995 416">LED 晶片:</p> <p data-bbox="850 427 1267 461">輸入電壓: DC24V</p> <p data-bbox="850 472 1230 506">系統總功耗: 60W</p> <p data-bbox="850 517 1299 551">LED 發光效率: &gt;90Lm/W</p> <p data-bbox="850 562 1299 595">LED 初始總光通量: &gt;3600Lm</p> <p data-bbox="850 607 1246 640">光輸出比: &gt;90%</p> <p data-bbox="850 651 1225 685">單燈路面均勻度: &gt;0.6</p> <p data-bbox="850 696 1347 730">相關色溫: 4000k~5500k</p> <p data-bbox="850 741 1251 775">顯色係數: Ra&gt;75</p> <p data-bbox="850 786 1347 887">配光曲線/光斑: 蝙蝠翼形/矩形光斑</p> <p data-bbox="850 898 1219 931">結溫: &lt;75</p> <p data-bbox="850 943 1358 976">工作環境:環境溫度 -20 ~ 50 ;</p> <p data-bbox="850 987 1230 1021">防護等級: IP66</p> <p data-bbox="850 1032 1347 1066">使用壽命: &gt;50000 小時</p> <p data-bbox="850 1077 1267 1111">材料: 鋁合金</p> <p data-bbox="850 1122 1267 1155">淨重: ≈5.0KG</p> <p data-bbox="850 1167 1347 1200">包裝尺寸: L37.3×W37.2×H29.4cm</p> <div data-bbox="874 1361 1329 1749"> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="879 1368 919 1413">High</th> <th data-bbox="1011 1368 1091 1402">Illuminance</th> <th data-bbox="1182 1368 1326 1402">Effective Illuminated Area</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="890 1458 919 1491">5M</td> <td data-bbox="1023 1458 1075 1491">26LUX</td> <td data-bbox="1182 1458 1246 1491">20*6M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1536 919 1570">6M</td> <td data-bbox="1023 1536 1075 1570">18LUX</td> <td data-bbox="1182 1536 1246 1570">24*7.2M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1615 919 1648">7M</td> <td data-bbox="1023 1615 1075 1648">14LUX</td> <td data-bbox="1182 1615 1246 1648">28*8.4M</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="922 1704 1235 1738">Beam Angle:Horizontal 130° / Vertical 80°</p> </div>	High	Illuminance	Effective Illuminated Area	5M	26LUX	20*6M	6M	18LUX	24*7.2M	7M	14LUX	28*8.4M
High	Illuminance	Effective Illuminated Area											
5M	26LUX	20*6M											
6M	18LUX	24*7.2M											
7M	14LUX	28*8.4M											

